Tanikaya

TK PT1000H

HONDA

MESIN PERONTOK PADI
POWER THRESHER

KAPASITAS PERONTOKAN
450 Kg/Jam

MEMILIKI
TEST REPORT

TMS PT.TANIKAYA MULTI SARANA

Tanikaya

TK PT1000H

MESIN PERONTOK PADI
POWER THRESHER

	Parameter	Satuan	Hasil rata-rata
TK PT1000H	Fungsi	-	Merontokkan padi
	Kapasitas perontokan	Kg/Jam	450
	Efisiensi perontokan	%	99
	Body Power Thresher		
	Tipe Thresher	-	Pelemparan jerami
	Kerangka		
	Besi siku	mm	20 x 20 - 25 x 25 (tebal minimal 2 mm) 30 x 30 - 40 x 40 (tebal minimal 2 mm)
	Dinding, tutup, dan corong		
	Besi plat	mm	Minimal 1,2 mm
	Saringan		
	Besi beton	mm	Minimal 5 mm
	Silinder perontok		
	Panjang	mm	Minimal 560 mm
	Diameter	mm	Minimal 280 mm
	Gigi perontok	mm	Baut minimal 8 mm
	Ayakan	-	Ada
	Mutu alsin		
MESIN PENGGERAK	Motor penggerak	-	Motor bensin
	Tenaga minimal	rpm	6,5 Hp / 2000 - 4000 rpm
	Sistem pendingin	-	Udara
SET	Roda	-	Ban sepeda motor (baru)
	Jumlah dan ukuran roda	-	2 buah ; 2,50 - 17 4PR
	Dimensi (P x L x T)	mm	1048 - 2500 mm 825 - 1300 mm 1100 - 1600 mm

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT.Tanikaya Multi Sarana dapat merubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lainnya / PT.Tanikaya Multi Sarana reserves the right to alter any details of spesification and equipments without prior notice

DISTRIBUTOR / AGEN

Jl. Poltangan Raya No. 50 C
Tanjung Barat - Jagakarsa
Jakarta Selatan 12530 - Indonesia
Phone : 021-78830995
Fax : 021-78830994
Email : business@tanikaya.com
Website : www.tanikaya.com